

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 12:54
Productiedatum : 23-12-02
Pagina : 1 van 4

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

* Handelsnaam : Flash 123
* Chemische benaming : was voor dichte lakken en oppervlakken
* Fabrikant / leverancier : Cejebo BV
* Adres : Zuivelstraat 6 3903 AE Veenendaal
* Telefoonnummer : 0318-541345
* Faxnummer : 0318-551300
* E-mail : info@cejebo.nl
* Inlichtingen gevende sector : Cejebo BV
* Inlichtingen in noodsituatie : 24 uur 06-53721403

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

* Chemische karakterisering : Mengsel van emulgatoren, tensio-actieve, parafine vertragers, additief tegen rookvorming alifatische koolwaterstoffen

* Informatie over de aanwezige gevaarlijke stoffen

* Omschrijving	%	CAS-nummer	Symbool	R-zinnen
Solventnafta/Kerosine	< 15%	8008-20-6	Xn	R65

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

* Speciale gevaarsomschrijving voor de mens : zie 15
* Speciale gevaarsomschrijving voor het milieu : zie 15
* Speciale gevaarsomschrijving voor brand en explosie : zie 15

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

	<u>Symptomen</u>	<u>Eerste hulp</u>
* Na inademing	: keelpijn duizeligheid	Frisse lucht en rust
* Na huidcontact	: uitdrogen van de huid	Wassen met water en zeep.
* Na oogcontact	: prikkeling van de oculaire slijmvliezen	Spoelen met ruim water, indien nodig arts raadplegen
* Na inslikken	: buikpijn	medisch advies inwinnen niet te drinken geven en niet Laten braken direct arts raadplegen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

* Bijzondere gevaren : ?
* Geschikte blusmiddelen : CO₂ droog poeder, schuim
* Ongeschikte blusmiddelen : water
* Gevaarlijke ontledings- / verbrandingsstoffen : koolstofmono- en -dioxide, koolwaterstoffen, aldehyden en ketonen
* Aanbevelingen : nabij gelegen verpakkingen koel houden

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 12:54
Productiedatum : 25-10-02
Pagina : 2 van 4

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

- * Handelsnaam : Flash 123
- g
- * Voorzorgsmaatregelen m.b.t. tot het milieu : Lozingen op het oppervlaktewater voorkomen.
- * Procedure voor het reinigen / opnemen : Lekkloei stof opnemen, dmv absorptie materiaal

7. HANTERING EN OPSLAG

- * Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : nvt
- * Opslag : in goed gesloten verpakking koel en uit de buurt van verwarmingsbronnen
- * Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag : in metalen vaten en PET verpakking
- * Opslagklasse : nvt

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

- * Ademhalingsbescherming : Zorg voor voldoende ventilatie.
- * Huidbescherming : Draag geschikte handschoenen.
- * Oogbescherming : Draag een geschikte zichtbril.
- * Bescherming met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden : kerosine GW (8): 100PPM-553/m³

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- * Aggregatietoestand : dik vloeibaar
- * Kleur : Groengrijs
- * Geur : typisch
- * Kookpunt / kookpunt bereik (graden Celsius) : >150°C
- * Smeltpunt / smeltpuntbereik (graden Celsius) : -35°C
- * Vlampunt (graden Celsius) : 158°C
- * Zelfontbrandingstemperatuur (graden Celsius) : > 372°C
- * Dampdruk (mbar) : N.b.
- * Oplosbaarheid in water : volledig
- * Oplosbaarheid in solvents : volledig oplosbaar
- * pH-waarde (onverdund) : 7.5
- * pH-waarde (oplossing 10 %) : n.b.
- * pH-waarde (oplossing 20 %) : n.b.
- * Relatieve dampdichtheid t.o.v. lucht (lucht = 1) : ?
- * Verdampingssnelheid t.o.v. Ether (Ether = 1) : ?
- * Verdampingssnelheid t.o.v. Butylacetaat (BuAc = 1) : ?
- * Viscositeit (mPa*s) : ?
- * Soortelijke dichtheid (g/cm³) : 0.950
- * Doorslagspanning (Volt) : ?
- * Onderste explosiegrens (%) : ?
- * Bovenste explosiegrens (%) : ?
- * Kauributanolgetal : ?

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 12:54
Productiedatum : 25-10-02
Pagina : 3 van 4

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

- * Handelsnaam : Flash 123
- * Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
- * Te vermijden omstandigheden : warmte
- * Te vermijden stoffen : n.v.t.
- * Gevaarlijke reacties : brandbaar bij verwarming boven vlammpunt
- * Gevaarlijke ontledingsstoffen : bij volledige verbranding koolstofdioxide en waterdamp
bij onvolledige verbranding koolstofmonoxide, roet en gekraakte producten

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- * Indelingsrelevantie LD 50 : >2000mg / kg (rat)
- * Indelingsrelevantie LC 50 : 20 mg / 1
- * Voor uitvoerige informatie m.b.t. componenten : zie 2
- * Acute toxiciteit : Voor zover bekend geen.

Primaire aandoening

- * Op de huid : Zie punt 4.
- * Aan de ogen :
- * Overgevoeligheid :

12. MILIEU-INFORMATIE

- * BZV-5 (mg. O2 / l.) : 0.11
- * BZV-5 (m / v % O2) : nvt
- * CZV (mg. O2 / l.) : 0.18
- * Stikstof volgens Kjeldahl (mg. N / l.) : nvt

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- * Voorzorgsmaatregelen : Raadpleeg eerst rubriek 7 alvorens het product of de verpakking te hanteren.
- * Afvalverwerking : Afvoeren via en volgens wettelijk voorschrift.
- * Productverwerking : Afvoeren via en volgens wettelijk voorschrift.
- * Afvoer niet gereinigde verpakking : Afvoeren volgens wettelijk voorschrift. (KCA)

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Weg-/spoorvervoer ADR/RID

- * UN-nummer : niet gereguleerd
- * Stofnaam : nvt
- * Etiket : nvt
- * Verpakkingsgroep : nvt
- * Symbool : nvt

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 12:54
Productiedatum : 25-10-02
Pagina : 4 van 4

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

* Handelsnaam : Flash 123

Controleer zelf de consequenties van de nationale regelgeving voor dit product.
Etikettering in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EG.

* Kenletter en gevaarsomschrijving van het product : Bevat Kerosine

* EG gevarencodes : R : 65 : Kan Longschade veroorzaken na inslikken

* EG veiligheidszinnen : S : 20 : niet eten of drinken tijdens gebruik
: 27 : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
: 43 : in geval van brand CO₂ poeder of schuim gebruiken
: 61 : voorkom lozing in het milieu
: 62 : bij inslikken het braken niet opwekken, direct een arts raadplegen en het etiket tonen

* EG gevaarsymbolen : door samenstelling geen alleen KCA (eigen initiatief)

16. OVERIGE INFORMATIE

* Vervangt MSDS d.d. : 5 april 2000.

* Verspreiding veiligheidsblad : De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt aan een ieder die met dit product in aanraking komt.

* Vrijwaring : De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele betrekking.

* Aanvullende informatie : Flash 123 is een beschermd handelsmerk.